



AS 40

Противозадирная монтажная паста.

Общее описание.

AS 40 – противозадирная монтажная паста с содержанием 40% дисульфида молибдена, 15% графита и ингибиторов коррозии.

Действие и применение.

Дисульфид молибдена способен выдерживать нагрузки более 10000 кг/кв.см, что превышает значение предела текучести большинства металлов.

Таким образом тонкая пленка дисульфида молибдена, сформированная на поверхности металла может защитить его от задиров, сваривания и т.п.

Т.е. поверхность, обработанная **AS 40** защищается от повреждений и износа до момента появления в узлах трения гидродинамической пленки штатной смазки, например в узлах нового двигателя при его первом запуске.

Дополнительная информация

AS 40 обеспечивает качественную приработку узлов и деталей без риска появления задиров и подобных повреждений.

AS 40 уменьшает скорость износа и сокращает расходы.

AS 40 защищает обработанные поверхности от коррозии.

AS 40 выдерживает значительные нагрузки.

Технические характеристики

Консистенция (N.L.G.I.)

№2

Размер частичек наполнителей:

- дисульфид молибдена, мкм
- графит, мкм

0,5 – 5,0

1,0 – 8,0

Температура вспышки базового масла (I.P.34)

более 200°C

Диапазон рабочих температур

любые отрицательные

температуры до °C+550°C

Сохраняет форму смазки в диапазоне

- 20°C-+150°C

Коэффициент трения (сталь по стали)

0,08

Упаковка

500 г банка, 5 и 25 кг ведра, 200 кг бочка